LINK
we link the world

CE

Performans Beyanı
Declaration Of Performance
DOP.03330011

Ürün Kodu ve Tanımı Product Code and Description	**LOT 2AP – Açık Tip Yaylı Titreşim Alıcılar** LOT 2AP – Free Type Stand Vibration Isolator
İmalatçı Manufacturer	**Link Yapı San. ve Tic. A.Ş.** GOSB 1000 Sk. No:1016 Kocaeli / TURKEY
Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi System of assessment and verification of constancy of performance	**Sistem 2+**
Onaylanmış Kuruluş Notified Body	**TUV AUSTURIA SERVICES GMBH** Deutschstraße 10 1230 WIEN / AUSTRIA
Onaylanmış Kuruluş No Notified Body Number	**0408**
Doküman Yayın Yeri ve Tarihi Place and date of issue	Kocaeli / 13.08.2020
Performans Performed	**Onaylanmış kuruluş TÜV Austuria Services GMBH, fabrika üretim kontrolü ile üretim tesisinin ilk muayene ve değerlendirmesini yapmış, buna göre sertifikalandırmıştır.** The notified body TÜV Austuria Services GMBH, performed the initial inspection of the manufacturing plant of factory production control and the evaluation of factory production control and issued the certificate.
Fabrika üretim kontrolü sertifika numarası Certification number of factory production control	**0408-CPR-TA3643-E**

LINK
we link the world

CE

Performans Beyanı
Declaration Of Performance
DOP.03330011

Temel Özellikler ***Essential characteristics***	Performans ***Performance***	Harmonize Teknik Standart **Harmonised technical specification**
Boyutlar ve şekil için sapma sınırı ***Tolerances on dimensions and shape***	EN 22768-1 & EN 15800 / EN 13906	EN 1090- 1
Kopma anındaki uzama ***Elongation***	EN 10025-2 & EN 10270	
Çekme Dayanımı ***Tensile strength*** *Akma Dayanımı* ***Yield strength***	EN 10025-2 & EN 10270	
Darbe Dayanımı ***Impact strength***	NPD	
Kaynaklanabilirlik (kimyasal bileşim) ***Weldability (chemical composition)***	EN 10025-2 & EN 10270	
Sıcak daldırma galvaniz için uygunluk ***Suitability for HDG***	EN 10025-2 & EN 10270	
Yangın davranışı ***Reaction to fire***	A1 (Çelik) **A1 (Steel)**	EN 13501-1
Gürültü Koruması ***Noise Protection***	NPD	-
Enerji tasarrufu ***Energy efficiency***	NPD	-
Dayanıklılık (ömür) ***Durability***	Ürünler aşağıdaki korozyon korumasına sahiptir: EN ISO 12944'e göre elektrostatik toz boya, ayrıca DIN EN ISO 1461 ve DIN EN ISO 2081'e göre de kaplanabilir. **Products have the following corrosion protection: Painting acc. EN ISO 12944, it can be additional coated acc. DIN EN ISO 1461 or DIN EN ISO 2081.**	EN 1090-2
Ürün Markalama ***Product marking***	Her parti ürün, uygulanan şarj işaretlemesi ve tip belirlemesi ile tanımlanabilir. ***Any product batch can be identified applied charge marking and type designation.***	-

Yukarıdaki ürünlerin performansı, tabloda listelenen beyan edilen performansa karşılık gelir.
The performance of the enlisted product is conform to the declared performance in table.

Mehmet Özkan Ünal

LINK adına imzalayan:
Signed for and on behalf of LINK by:

Kurucu Başkan
Founding Chairman