



Performans Beyanı

Declaration Of Performance
DOP.04430006

Ürün Kodu ve Tanımı

Product Code and Description

PMMEG – Promega Ayarlanabilir Mafsal

PMMEG – Promega Adjustable Hingle Fitting

İmalatçı

Manufacturer

Link Yapı San. ve Tic. A.Ş.

GOSB 1000 Sk. No:1016 Kocaeli / TURKEY

Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi

System of assessment and
verification of constancy of performance

Sistem 2+

Onaylanmış Kuruluş

Notified Body

TUV AUSTURIA SERVICES GMBH

Deutschstraße 10 1230 WIEN / AUSTRIA

Onaylanmış Kuruluş No

Notified Body Number

0408

Doküman Yayın Yeri ve Tarihi

Place and date of issue

Kocaeli / 13.08.2020

Performans

Performed

Onaylanmış kuruluş TÜV Austuria Services GMBH, fabrika üretim kontrolü ile üretim tesisinin ilk muayene ve değerlendirmesini yapmış, buna göre sertifikalandırmıştır.

The notified body TÜV Austuria Services GMBH, performed the initial inspection of the manufacturing plant of factory production control and the evaluation of factory production control and issued the certificate.

Fabrika üretim kontrolü sertifika numarası

Certification number of factory production control

0408-CPR-TA3643-E

Temel Özellikler <i>Essential characteristics</i>	Performans <i>Performance</i>	Harmonize Teknik Standart <i>Harmonised technical specification</i>
Boyutlar ve şekil için sapma sınırı <i>Tolerances on dimensions and shape</i>	EN ISO 13920 & EN 22768-1	EN 1090- 1
Kopma anındaki uzama <i>Elongation</i>	EN 10025-2	
Çekme Dayanımı <i>Tensile strength</i> Akma Dayanımı <i>Yield strength</i>	EN 10025-2	
Darbe Dayanımı <i>Impact strength</i>	NPD	
Kaynaklanabilirlik (kimyasal bileşim) <i>Weldability (chemical composition)</i>	EN 10025-2	
Sıcak daldırma galvaniz için uygunluk <i>Suitability for HDG</i>	EN 10025-2	
Yangın davranışı <i>Reaction to fire</i>	A1 (Çelik) A1 (Steel)	EN 13501-1
Gürültü Koruması <i>Noise Protection</i>	NPD	-
Enerji tasarrufu <i>Energy efficiency</i>	NPD	-
Dayanıklılık (ömür) <i>Durability</i>	Ürünler aşağıdaki korozyon korumasına sahiptir: DIN EN ISO 1461'e göre sıcak daldırma galvaniz, ayrıca EN ISO 12944'e göre kaplanabilir. Products have the following corrosion protection: HDG acc. DIN EN ISO 1461, it can be additional coated acc. EN ISO 12944	EN 1090-2
Ürün Markalama <i>Product marking</i>	Her parti ürün, uygulanan şarj işaretleme ve tip belirlemesi ile tanımlanabilir. Any product batch can be identified applied charge marking and type designation.	-

Yukarıdaki ürünlerin performansı, tabloda listelenen beyan edilen performansa karşılık gelir.

The performance of the enlisted product is conform to the declared performance in table.

Mehmet Özkan Ünal



LINK adına imzalayan:

Signed for and on behalf of LINK by:

Kurucu Başkan
Founding Chairman