



## Performans Beyanı

Declaration Of Performance  
DOP.04400002

### Ürün Kodu ve Tanımı

Product Code and Description

### İmalatçı

Manufacturer

### Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi

System of assessment and verification of constancy of performance

### Onaylanmış Kuruluş

Notified Body

### Onaylanmış Kuruluş No

Notified Body Number

### Doküman Yayın Yeri ve Tarihi

Place and date of issue

### Performans

Performed

### Fabrika üretim kontrolü sertifika numarası

Certification number of factory production control

### 3542 – Prolink Sırtısrta C Profil

3542 – Prolink Back to Back C Section Profile

### Link Yapı San. ve Tic. A.Ş.

GOSB 1000 Sk. No:1016 Kocaeli / TURKEY

### Sistem 2+

### TUV AUSTURIA SERVICES GMBH

Deutschstraße 10 1230 WIEN / AUSTRIA

### 0408

Kocaeli / 13.08.2020

**Onaylanmış kuruluş TÜV Austuria Services GMBH, fabrika üretim kontrolü ile üretim tesisinin ilk muayene ve değerlendirmesini yapmış, buna göre sertifikalandırmıştır.**

The notified body TÜV Austuria Services GMBH, performed the initial inspection of the manufacturing plant of factory production control and the evaluation of factory production control and issued the certificate.

### 0408-CPR-TA3643-E

Temel Özellikler <b>Essential characteristics</b>	Performans <b>Performance</b>	Harmonize Teknik Standart <b>Harmonised technical specification</b>
Boyutlar ve şekil için sapma sınırı <b>Tolerances on dimensions and shape</b>	EN ISO 13920: 1996-11 & EN 22768-1: 1993	EN 1090- 1:2009+A1:2011
Kopma anındaki uzama <b>Elongation</b>	EN 10143: 2006 & EN 10346: 2010	
Çekme Dayanımı <b>Tensile strength</b> Akma Dayanımı <b>Yield strength</b>	EN 10143: 2006 & EN 10346: 2010	
Darbe Dayanımı <b>Impact strength</b>	NPD	
Kaynaklanabilirlik (kimyasal bileşim) <b>Weldability (chemical composition)</b>	EN 10143: 2006 & EN 10346: 2010	
Sıcak daldırma galvaniz için uygunluk <b>Suitability for HDG</b>	EN 10143: 2006 & EN 10346: 2010	
Yangın davranışı <b>Reaction to fire</b>	A1 (Çelik) <b>A1 (Steel)</b>	
Gürültü Koruması <b>Noise Protection</b>	NPD	-
Enerji tasarrufu <b>Energy efficiency</b>	NPD	-
Dayanıklılık (ömür) <b>Durability</b>	Ürünler aşağıdaki korozyon korumasına sahiptir: EN 10346'e göre senzimir galvaniz, ayrıca EN ISO 2081, EN ISO 1461 ve EN ISO 12944'e göre de kaplanabilir. <b>Products have the following corrosion protection: Senzimir acc. EN 10346, it can be additional coated acc. EN ISO 2081, EN ISO 1461 or EN ISO 12944.</b>	EN 1090-2
Ürün Markalama <b>Product marking</b>	Her parti ürün, uygulanan şarj işaretlemesi ve tip belirlemesi ile tanımlanabilir. <b>Any product batch can be identified applied charge marking and type designation.</b>	-

Yukarıdaki ürünlerin performansı, tabloda listelenen beyan edilen performansa karşılık gelir.  
**The performance of the enlisted product is conform to the declared performance in table.**

LINK adına imzalayan:  
**Signed for and on behalf of LINK by:**

**Gökhan Güler**

Üretim Yönetimi  
**Manufacturing Executive**

**Ömer CİLİZ**

Kalite Yönetimi  
**Quality Executive**